Interpump

Series	Pump Bomba	Flow rate Caudal l/min	GPM USA	Max.pressure Presión bar	MPa	r.p.m. g/min	Power Potencia kW	hp	Weight Peso kg	Flange Brida
51	W1507	7	1,85	150	15	2175	2,20	3	5,2	B
	W1208	8	2,11	120	12	1750	1450	1,83	2,5	
	W1210	10	2,64	120	12	1750		2,20	3	
	W1506	8	2,11	150	15	1015	2800	1,10	1,5	5,2	A
	W1508	8	2,11	150	15	2175		2,20	3	
	W1510	10	2,64	150	15	2175		2,20	3	
	W1512	12	3,17	150	12	1750		2,94	4	
	W1506C	8	2,11	150	15	1725		1,10	1,5	4	B
	W1508C	8	2,11	150	15	2175		2,20	3	
	W1510C	10	2,64	150	15	2175		2,20	3	5,1	
	W1512C	12	3,17	150	15	2175		2,94	4	5,2	
	W1509	9	2,38	150	15	2175		2,57	3,5	5,2	
	W1509C	9	2,38	150	15	2175		2,57	3,5	5,2	
	W1510	10	2,64	150	15	2175		2,94	4	5,2	
	W1512	12	3,17	150	15	2175		3,67	5	5,2	
	W1509C	9	2,38	150	15	2175		2,57	3,5	5,1	
	W1510C	10	2,64	150	15	2175		2,94	4	5,1	
	W1512C	12	3,17	150	15	2175		3,67	5	5,2	
53 Evo1	W900C	8	2,11	70	7	1015	1450	1,10	1,5	5,2	C 3/4"
	W1308	8	2,11	130	13	2175		2,20	3		
	W1330	10,6	2,8	130	13	2175		2,94	4		
	W1508C	8	2,11	150	15	800	1400	1,10	1,5		
	TB511	11	2,9	150	15	2175		3,30	4,5		
	TB512	12	3,17	150	15	2175		3,30	4,5		
	W1509C	9	2,38	150	15	1450		2,57	3,5		
	W1510C	10	2,64	150	15	2175		3,67	5		
	EM1107	7	1,85	180	18	2610	2800	2,43	3,3	5	B
	EM1108	8	2,11	180	18	2610		2,72	3,7		
	EM1109	9	2,38	180	18	2610		3,02	4,1		
	EM1110	10	2,64	180	18	2610		3,46	4,7		
	EM1111	11	2,91	160	16	2320	1450	3,38	4,6		
	EM1112	12	3,17	160	16	2320		3,68	5,0		
	EM1113	13	3,43	160	16	2320		3,97	5,4		
	EM1114	14	3,70	160	16	2320		4,26	5,8		
	EM1108	8	2,11	180	18	2610	2800	2,72	3,7	5	A
	EM1109	9	2,38	180	18	2610		3,02	4,1		
	EM1110	10	2,64	180	18	2610		3,46	4,7		
	EM1111	11	2,91	160	16	2320	1450	3,38	4,6		
	EM1112	12	3,17	160	16	2320		3,68	5,0		
	EM1113	13	3,43	160	16	2320		3,97	5,4		
	EM1114	14	3,70	160	16	2320		4,26	5,8		
63	EM1208	8	2,11	180	18	2610	2800	2,43	3,3	5	B
	EM1210	10	2,64	180	18	2610		3,46	4,7		
	EM1212	12	3,17	180	18	2610		4,12	5,6		
	EM1213	13	3,43	160	16	2320	1450	3,97	5,4		
	EM1214	14	3,70	160	16	2320		4,26	5,8		
	EM1208	8	2,11	180	18	2610	2800	2,72	3,7	5	A
	EM1210	10	2,64	180	18	2610		3,46	4,7		
	EM1212	12	3,17	180	18	2610		4,12	5,6		
	EM1213	13	3,43	160	16	2320	1450	3,97	5,4		
	EM1214	14	3,70	160	16	2320		4,26	5,8		
	EM1306	6	1,59	310	31	4500	1450	3,53	4,8	5	A-C3/4"
	EM1307	7	1,85	310	31	4500		4,12	5,6		
	EM1308	8	2,11	310	31	4500		4,71	6,4		
	EM1309	9	2,38	310	31	4500		5,30	7,2		
	EM1310	10	2,64	310	31	4500		5,96	8,1		
	EM1311	11	2,91	310	31	4500		6,51	8,9		
	EM1312	12	3,17	310	31	4500		7,10	9,7		
	EM1313	13	3,43	310	31	4500		7,72	10,5		
	EM1307	7	1,85	200	20	2900	2800	2,72	3,7	8,15	B
	EM1309	9	2,38	200	20	2900		3,65	4,7	8,15	
	EM1311	11	2,91	200	20	2900	1450	4,58	6,2	8,05	
	EM1312	12	3,17	200	20	2900		4,96	6,8	8,05	
	EM1313	13	3,43	200	20	2900		5,50	7,5	8,05	
	UM2011	11	2,9	200	20	2900	1750	4,25	5,8	8,15	A
	UM2012	12	3,17	200	20	2900		4,96	6,8	8,05	
	UM2013	13	3,43	200	20	2900		5,66	7,7	8,05	
	UM2008	8	2,11	200	20	2900	2800	3,25	4,7	8,15	B
	UM2009	9	2,38	200	20	2900		4,25	5,8		
	UM2011	11	2,9	200	20	2900	1450	4,58	6,2	8,05	
	UM2012	12	3,17	200	20	2900		5,66	7,7	8,05	
	UM2013	13	3,43					5,50	7,5		
	UM2014	14	3,69					6,35	8,6		
	UM2016	16	4,22					6,10	8,3		

Accesorios

AUTOMATIC PRESSURE REGULATORS



Bombas

Series	Pump Bomba	Flow rate Caudal l/min	GPM USA	Max.pressure Presión bar	MPa	r.p.m. g/min	Power Potencia kW	hp	Weight Peso kg	Flange Brida
44	W150	8	2,11	150	15	2175	1750	2,20	3	7,9	B
	W130	9,5	2,5	130	13	1885		2,65	3,6		
	W170	9,5	2,5	170	17	2465		2,84	4		
	W132	12	3,17	130	13	1885		2,65	3,6		
	W172	12	3,17	170	17	2465		2,84	4		
	W200	12	3,17	200	20	2900		4,51	6	7,7	
	W97	14	3,69	90	9	1300	1450	2,65	3,6		
	W124	14	3,69	120	12	1750		2,84	4		
	W154	14	3,69	150	15	2175		2,84	4		
	W204	14	3,69	200	20	2900		5,57	7,5		
	W63	9,5	2,5	163	16,3	2800	1750	2,84	4	7,9	A
	W63	11,5	3,04	103	10,3	1800		2,20	3		
	W64	11,5	3,04	163	16,3	2800		2,84	4		
	W66	13,6	3,6	117	11,7	1750		2,20	3	7,7	
	W66	13,6	3,6	145	14,5	2200		2,67	3,6		
	W56	13,6	3,6	200	20	3400		4,51	6		
	W68	15,9	4,2	75	7,5	1300		2,20	3		
	W68	15,9	4,2	90	9	1500		2,67	3,6		
	W68	15,9	4,2	120	12	2000		3,14	4,2		
	W68	15,9	4,2	180	18	2610		5,51	7,5		
	W64	9	2,38	143	14,3	2800	1450	4,04	5,5	7,9	B
	W204	9	2,38	200	20	3900		5,51	7,5		
	W154	11	2,9	150	15	1600		3,67	5		
	W154	15	3,96	150	15	2172	2800	4,04	5,5		
	W154	15	3,96	150	15	2800		4,04	5,5		
	W156	17	4,5	150	15	1885	1450	3,67	5		
	W156	17	4,5	150	15	2800		4,04	5,5		
	W963	11	2,9	250	25	3625	1750	5,51	7,5	8,7	C 1"
	W964	11	2,91	250	25	3625		5,51	7,5		
	W965	13,2	3,48	172	17,2	2500	1400	4,04	5,5		
	W965	15	3,96	250	25	3600		7,35	10		
	W965	17,4	4,6	172	17,2	2500		5,51	7,5		
58 Evo2	EB2008	7,5	1,98	200	20	2900	1750	2,87	3,9	7	B
	EB2009	9	2,38	200	20	2900		3,68	5,0		
	EB2010	11	2,91	200	20	2900		4,41	6,0		
	EB2012	12	3,17	170	17	2465		3,90	5,3		
	EB2012	12	3,17	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2014	14	3,69	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2015	15	3,96	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2009	7,5	1,98	275	27,5	4000		3,97	5,4		B
	EB2010	9	2,38	210	21	3045	1750	3,67	4,9	7	A
	EB2011	11	2,90	210	21	3045		4,41	6		
	EB2012	12	3,17	170	17	2465		4,26	5,8		
	EB2012	12	3,17	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2014	14	3,69	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2015	15	3,96	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2009	9,5	2,50	200	20	2900	2800	3,68	5,0	7	B
	EB2010	11	2,91	200	20	2900		4,41	6,0		
	EB2011	12	3,17	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2011	15	3,96	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2012	16	4,22	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2009	9,5	2,50	200	20	2900	1450	3,68	5,0		
	EB2010	11	2,91	200	20	2900		4,41	6,0		
	EB2011	12	3,17	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2011	15	3,96	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2012	16	4,22	200	20	2900		5,37	7,3		
	EB2009	7,5	1,98	275	27,5	4000		3,97	5,4		C-3/4"
	EB2010	9	2,38	210	21	3045		3,67	4,9		C1-C3/4"
	EB2011	11	2,90	210	21	3045		4,41	6		
	EB2012	12	3,17	170	17	2465		4,26	5,8		
	EB2012	12	3,17	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2014	14	3,69	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2015	15	3,96	210	21	3045		4,26	5,8		
	EB2009	9,5	2,50	275	27,5	4000	2800	3,97	5,4	7	C1"
	EB2010	11	2,91	210	21	3045		4,41	6		
	EB2011	12	3,17	210	21	3045		5,37	7,3		
	EB2011	15	3,96	210	21	3045		5,37	7,3		
	EB2012	16	4,22	210	21	3045		5,37	7,3		
	EB2010	11	2,91	250	25	3625	1450	5,51	7,5	7	C1"
	EB2011	12	3,17	250	25	3625		6,30	8,6		
	EB2011	15	3,96	250	25	3625		6,30	8,6		
	EB2012	16	4,22	250	25	3625		6,30	8,6		
	EB2010	11	2,91	210	21	3045	1000	3,68	5,0	7	C-3/4"
	EB2011	12	3,17	210	21	3045		4,41	6		C1-C3/4"
	EB2011	15	3,96	210	21	3045		4,41	6		
	EB2012	16	4,22	210	21	3045		4,41	6		
	EB2010	11	2,91	250	25	3625	1450	5,51	7,5		C1"
	EB2011	12	3,17	250	25	3625		6,30	8,6		
	EB2011	15	3,96	250	25	3625		6,30	8,6		
	EB2012	16	4,22	250	25	3625		7,87	10,7		
59 Evo3	EB2111	11	2,91	150	17	2465	1000	4,12	5,6	9,5	
	EB2112	12,5	3,3	150	17	2465		4,26	5,8		
	EB1911	11	2,91	190	19	2755	1450	3,67	5,0	9,5	
	EB1912	13	3,43	190	19	2755		4,26	5,8		
	EB1913	15	3,96	190	19	2755		4,26	5,8		
	EB1914	18	4,76	150	12	1750		4,12	5,6		
	EB1912	13	3,43	190	19	2465	1750	4,26	5,8	9,5	
	EB1913	15	3,96	150	15	2175		4,26	5,8		
	EB1914	18	4,76	150	12	1750		4,12	5,6		
	EB1915	21	5,55	150	15	1750		4,65	6,3		
	EB2112	13	3,43	150	17	2465	1000	4,19	5,7	9,5	
	EB2113	15	3,96	150	15	2175	1750	4,26	5,8		
	EB2114	18	4,76	150	12	1750		4,12	5,6		
	EB2115	21	5,55	150	15	1750		4,65	6,3		

Accesorios

MAX. PRESSURE SETTING VALVES



GUNS, LANCES AND NOZZLES



Bombas Interpump

Series	Pump Modelo	Flow rate Volumen l/min	GPM USA	Max.pressure Presión bar	MPa	r.p.m. g/min	Power Potencia kW	hp	Weight Peso kg	Flange Brida
59 Evo3	EB2111	11	2,91	210	21	3045	1000	5,22	7,1	9,5
	EB2112	14,5	3,83	210	21	3045		5,22	7,1	
	EB2511	11	2,91	250	25	3625	1450	5,22	7,1	9,5
	EB2512	13	3,43	250	25	3625		6,13	8,3	
	EB2513	15	3,96	250	25	3625		7,13	9,7	
	EB2514	18	4,76	250	25	3625		8,00	10,9	
	EB2515	21	5,55	250	25	3625		8,48	13,5	
	EB2511	13	3,43	250	25	3625	1750	6,13	8,3	9,5
	EB2512	15	3,96	250	25	3625		7,13	9,7	
	EB2513	18	4,76	250	25	3625		8,00	10,9	
	EB2514	21	5,55	250	25	3625		8,48	13,5	
	EB2513	13	3,43	275	27,5	4000	1750	6,84	9,3	9,5
	EB2515	18	4,76	275	27,5	4000		9,00	12,2	
	EB2517	17	4,49	250	25	3625	1000	6,00	11,01	
	EB2519	20	5,28	250	25	3625		9,56	13,0	
47	W101	15	3,96	100	10	1450	2800	2,04	4	14
	W101	15	3,96	100	10	2900		4,04	5,5	14,5
	W151	15	3,96	150	15	2175	1000	4,04	5,5	
	W92	18	4,75	130	13	1885		2,94	4	14
	W137	18	4,75	130	13	1885		4,04	5,5	14,5
	W171	18	4,75	170	17	2465	1450	4,04	5,5	14,5
	W133	13	3,43	120	12	1750		2,94	4	14
	W101	15	3,96	100	10	1450		2,94	4	
	W131	15	3,96	130	13	1885		4,04	5,5	14,5
	W131	15	3,96	130	13	2800	1000	4,04	5,5	
	W92	18	4,75	90	9	1300	1450	2,94	4	14
	W132	18,7	4,94	120	12	1750		4,04	5,5	14,5
	W82	21	5,55	80	8	1150		2,94	4	14
	W102	21	5,55	100	10	1450		4,04	5,5	14,5
	W132	18	4,75	120	12	1750	1000	4,04	5,5	14
	W82	21	5,55	80	8	1150	1750	3,67	5	14,5
	W102	21	5,55	100	10	1450		4,04	5,5	
	W201	15	3,96	200	20	2900	1000	5,51	7,5	14,5
	W152	18	4,75	150	15	2175		5,51	7,5	
	W152 (*)	18	4,75	150	15	2900	1450	5,51	7,5	
	W182 (*)	21	5,55	150	15	2900		5,51	7,5	
	W182	21	5,55	150	15	2175		5,51	7,5	
	W202	21	5,55	200	20	2900		7,35	10	
	W201	15	3,96	200	20	2900	1750	5,51	7,5	14,5
	W151	18	4,75	150	15	2175		5,51	7,5	
	W152	21	5,55	150	15	2175		5,51	7,5	
	W251	15	3,96	250	25	3625	1450	7,35	10	14,5
	W252	21	5,55	250	25	3625		10,29	14	
	W1625	25	6,60	160	16	2320		7,72	10,5	15
	W1630	29	7,93	160	16	2320		9,56	13,0	
	W2625	15	3,96	275	27,5	4000	1750	8,08	11	14,5
	W2630	20	5,28	160	16	2320		9,56	13,0	15
	W2630	20	5,28	160	16	2320		11,02	15	
66	W3018	25	6,6	300	30	4350	1450	10,04	13,6	18,5
	W3021	21	5,55	300	30	4350		11,8	16	
	W3025	25	6,6	300	30	4350		14,72	20	
	W3025	25	6,6	300	30	4350		16,17	22	
	W3030	30	7,92	300	30	4350		17,65	24	
	W3141	41	10,83	210	21	3045		16,17	22	
	W3150	50	13,2	150	15	2175		14,7	20	
	F3021	21	5,55	300	30	4350	1000	12,30	16,5	18,5
	F3025	25	6,6	300	30	4350		14,72	20	
	F3030	30	7,92	250	25	3625		14,70	20	
	F3040	40	10,56	250	25	3625		19,60	27	
	F3040	40	10,56	200	20	2900		15,44	21	
	F3050	50	13,2	200	20	2900		19,60	27	
69	W4015	15	3,96	400	40	5800	1450	11,02	15	19,5
	W4019	19	5,02	400	40	5800		14,70	20	
	W4018	18	4,75	400	40	5800		14,70	20	
	W4518	18	4,75	500	50	7250		17,64	24	
	W4518	18	4,75	500	50	7250		17,40	24	
	W5527	23	6,07	350	35	5075		14,70	20	
	W5027	23	6,07	350	35	5075		16,6	23	21,5
	F4015	15	3,96	500	50	7250	1750	14,54	19,8	19,5
	F4018	18	4,75	500	50	7250		17,40	24	
	F5018	18	4,75	500	50	7250		17,40	24	
70	W1006	6	1,58	100	10	1450	1450	3,67	5	34
	W1008	8	2,11	100	10	1450		5,51	7,5	38
	W1008	8	2,11	100	10	1450		11,02	15	
	W1010	10	2,64	100	10	1450		15,30	20,8	
	W1506	6	1,58	150	15	2175	1000	5,51	7,5	34
	W1508	8	2,11	150	15	2175		11,02	15	38
	W1510	10	2,64	150	15	2175		15,30	20,8	
	W2506	6	1,58	250	25	3625	1750	21,03	28,6	40
	W2508	8	2,11	250	25	3625		28,07	38	
	W3006	6	1,58	300	30	4350	1000	30,90	42,0	71
	W3008	8	2,11	300	30	4350		27,40	37,5	
	W3010	10	2,64	300	30	4350		34,40	46,8	
	W3508	8	2,11	350	35	5075	1000	38,10	51,8	65
	W3510	10	2,64	350	35	5075		44,1	60	
	W3510	10	2,64	350	35	5075	1750	44,1	60	47
	W3510	10	2,64	350	35	5075		13,5	19,5	
	W3510	10	2,64	350	35	5075		17,2	23,4	
	A3510	10	2,64	350	35	5075	1450	10,3	14,0	47
	A3510	10	2,64	350	35	5075		12,6	17,1	
	A3510	10	2,64	350	35	5075		13,5	19,5	
	A3510	10	2,64	350	35	5075		20,7	28,1	
71	S5181509	5	1,32	150	15	2175	1450	2,61	3,9	6
	S5181509	5	1,32	150	15	2175		2,61	3,9	
	S5181509	5	1,32	150	15	2175		3,15	4,1	
	S5181511	11	2,91	150	15	2175		3,15	4,1	
	S5181514	14	3,70	150	15	2175		4,01	5,5	
	S5181514	14	3,70	150	15	2175		4,01	5,5	
	S5181511	11	2,91	150	15	2175	1750	3,72	5,1	
	S5181511	11	2,91	150	15	2175		3,72	5,1	
	S5181514	14	3,70	150	15	2175		4,30	5,8	
	S5182011	11	2,91	200	20	2900	1450	4,97	6,8	10
	S5182013	13	3,43	200	20	2900		5,72	7,8	
	S5182018	18	4,76	200	20	2900		6,88	9,4	
	S5182021	21	5,55	200	20	2900		7,73	10,5	
	S5182021	21	5,55	200	20	2900	1750	5,72	7,8	
	S5182021	21	5,55	200	20	2900		6,88	9,4	
	S5182021	21	5,55	200	20	2900		8,62	10,8	
66.SS	S5182025	25	6,60	200	20	2900	1350	9,55	13,0	21
	S5182030	30	7,92	200	20	2900		11,47	15,6	
	S5182035	35	9,25	200	20	2900		13,38	18,2	
	S5182040	40	10,56	200	20	2900		15,29	20,8	
	S5182050	50	13,20	150	15	2175		19,10	25,9	
	S5182040	40	10,56	200	20	2900	1750	15,29	20,8	
	S5182040	40	10,56	200	20	2900		15,29	20,8	
	S5182050	50	13,20	150	15	2175		19,10	25,9	
70.SS	S57030	30	7,92	200	20	2900	1350	11,8	16	40
	S57037	37	9,77	200	20	2900		14,7	20	
	S57045	45	11,89	200	20	2900		17,6	24	
	S57060	60	15,85	200	20	2900		23,5	32	
	S57070H	70	18,48	130	13	1885		18,4	25	
	S57070H	70	18,48	130	13	1450		18,4	25	
71.SS	S57119	119	31,57	200	20	2900	1000	35,3	48	68
	S57160	160	42,25	200	20	2900		47,1	64	
	S57170	170	45,40	150	15	2175		50,1	68	
	S57170	170	44,90	100	10	1450	960	32,5	44	
C2W	C2W2011	11	2,91	200	20	2900	1450	5,00	6,8	7
	C2W2012	12	3,17	200	20	2900	1350	5,00	6,8	
	C2W2012	12	3,17	200	20	2900	1750	4,55	6,2	
	C2W2013	13	3,43	200	20	2900	1350	5,00	6,8	
C3W	C3W2013	13	3,43	200	20	2900	1350	5,24	7,1	9,5
	C3W2015	15	3,96	200	20	2900	1450	5,00	6,8	
	C3W2015	15	3,96	200	20	2900	1750	5,24	7,1	
	C3W2015	15	3,96	200	20	2900	1350	5,00	6,8	
	C3W2021	21	5,55	200	20	2900	1350	5,24	7,1	
	C3W2021	21	5,55	200	20	2900	1450	5,00	6,8	
	C3W2021	21	5,55	200	20	2900	960	5,00	6,8	

PLUNGER PUMPS